



SPANNUNGEN GEMESSEN GEGEN MASSE.  
 GLEICHSPANNUNGEN GEMESSEN MIT 6 (30) 600 V-BEREICH (833Ω / V).  
 TONFREQUENZSPANNUNGEN GEMESSEN MIT RÖHRENVOLTMETER,  
 WERTE OHNE ( ) MIT HF GEMESSEN,  
 WERTE MIT ( ) OHNE HF GEMESSEN.  
 BETRIEBSEINSTELLUNGEN:  
 „NACHHALLDauer“ ZUGEDREHT, „KLANGREGELUNG“ AUF HELL  
 UND KNOPE GEZOGEN, „NACHHALL“- UND „PRESTO“-TASTE  
 GEDRÜCKT, KLANGREGLERKNÖPFE DER EINGÄNGE AUF  
 MITTELSTELLUNG.  
 KONSTRUKTIONS- UND SCHALTUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

- 1/3 WATT
- 1 WATT
- 2 WATT

		Tag	Name
D	R70/R72	2.7.63	6. Müller
	R73/C51	17.12.62	8. Müller
	Einstellfehlerabstimmung		
C	Nachtrag	29.11.62	8. Müller
B	OA 161 R52	28.11.62	8. Müller
A	Laborbericht v. 21.11.		
Ausgabe	Änderung	Tag	Name

# Dynacord

## 076 - 103

### Echocord S 62